

**IDRODUE 24 KW. HIDROPELLET**

Capacidad del depósito: 65 kg  
 Rendimiento nominal/reducido: 93,0% - 91,0%  
 Potencia térmica hacia el ambiente: 3,4 – 1,8 Kw  
 Potencia térmica hacia el agua: 21,0 – 5,0 Kw  
 Potencia térmica a la llama nominal/reducida: 26,8 – 7,4 Kw  
 Potencia térmica global nominal/reducida: 24,6 – 6,9 Kw  
 Volumen a calentar (orientativo): 500 m<sup>3</sup>  
 Consumo combustible max/min: 5,8 – 1,8 Kg/h  
 Autonomía: 32 h  
 Peso: 265 Kg  
 Medidas (ancho-fondo-alto): 710x735x1430  
 Salida de humos: Ø 100 mm.  
 Toma de aire: 100X50 mm  
 Colores disponibles: Burdeos-beige

**DOTACIÓN:**

Crono termostato semanal 28 programas  
 Mando a distancia  
 Regulación sobre 5 niveles de potencia modulantes  
 Cristal auto limpiante  
 Caja porta ceniza  
 Brasero en acero inoxidable  
 Vaso de expansión de 12 litros  
 Bomba hidráulica  
 Hidrómetro  
 Válvula de purga de aire automática y manual  
 Display LCD 22 caracteres

**DOTACIÓN DE SEGURIDAD:**

Medidor de flujo del aire de combustión  
 Monitorización continua de la temperatura de humos  
 Termostato mecánico interno a contacto  
 Regulador de velocidad del motor de humos  
 Válvula de seguridad de 3 bar  
 Control de la temperatura del agua

Código	Descripción	Unidades
2724201	Idrodue 24 kw burdeos	1
2724202	Idrodue 24 kw beige	1

